
SCHOTTENVACUÜMPOMPEN
OLIEGEÏNJECTEERD
O 5.4 – 5.8



‘Best in class’


- drie bouwgroottes, van 4, 6,4 en 8 m³/uur;
- bereikbaar vacuüm 2-3 mbar(a);
- compact, laag in gewicht en eenvoudig in te bouwen;
- eenvoudig te reinigen;
- gasballastventiel (vanaf O5.6) voor een nog betere vochtafvoer;
- pomptypes O5.4 en O5.6 speciaal ontwikkeld voor tafelmodel vacuümmachines;
- te leveren met verschillende motorspanningen voor wereldwijd gebruik;
- hoog efficiënte olienevelafscheider voor effectieve olieafscheiding;
- perfect geschikt voor het vacuüm verpakken van voedsel, kaas, vis, vlees en vleesproducten;
- naast de standaard uitvoeringen is desgewenst de ontwikkeling van specifieke pompuitvoeringen, zelfs voor kleine aantallen, mogelijk.



O 5.4



O 5.8



	O 5.4		O 5.6		O 5.8	
	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
capaciteit: m³/uur	4,0	4,8	6,4	7,4	8,0	9,6
bereikbaar vacuüm mbar(a)	3	3	2 [1)]	2 [1)]	2 [1)]	2 [1)]

1) 3 mbar(a). met gasballastventiel